



Persönliche Schutzausrüstung

Stand: 11.08.2026



Inhaltsverzeichnis

1. Atemschutz.....	3
1.1 Filtrierende Halbmasken.....	3
1.2 Halbmasken	4
2. Augenschutz.....	5
2.1 Standard-Schutzbrillen	5
2.2 Vollsicht-Schutzbrillen.....	7
2.3 Schweißer-Schutzbrillen	7
2.4 Zubehör	7
3. Bekleidung.....	8
3.1 Schutzbekleidung	8
4. Fußschutz.....	9
4.1 Sicherheitsschuhe	9
5. Gehörschutz	13
5.1 Gehörschutzstöpsel.....	13
5.2 Kapselgehörschützer.....	14
5.3 Bügelgehörschützer	14
6. Handschutz.....	15
6.1 Gegen mechanische Risiken.....	15
6.2 Baumwolle	16
6.3 Schnittschutz	16
6.4 Armschutz	17
6.5 Hitzeschutz.....	17
6.6 Schweißerschutz	18
6.7 Chemikalienschutz	19
7. Hautschutz.....	22
7.1 Hautschutz	22
7.2 Hautreinigung	22
7.3 Hautpflege	23
7.4 UV-Schutz	23
8. Kopfschutz.....	24
8.1 Schutzhelme.....	24
8.2 Anstoßkappen	24
8.3 Gesichtsschutz	25
8.4 Zubehör	25
9. UV-Schutzbekleidung	26

1. Atemschutz

1.1 Filtrierende Halbmasken

3M Partikelmaske 8822 | FFP2 | NR D

Arbeitsschutz > Atemschutz > Filtrierende Halbmasken > 3M > FFP2

Größe: Einheitsgröße

Ausführung: vorgeformt, mit 3M Cool Flow Ausatemventil, flexible; Nasenbügel, farbcodierte Kopfbänderung, nicht wiederverwendbar = NR (für einen Arbeitstag); Dolomitstaubprüfung bestanden = D

Farbe: weiß

Norm: EN 149:2001+A1:2009

MAK-Wert: 10-fach

Schutz gegen: feste und flüssige Partikel

Anwendung: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Grundmetallherstellung, Lebensmittel, Feinchemikalien



(Abb. ähnlich)

MaterialNr

2273047

3M Partikelmaske 8825+ | FFP2 | R D

Arbeitsschutz > Atemschutz > Filtrierende Halbmasken > 3M > FFP2

Größe: Einheitsgröße

Ausführung: mit Ausatemventil, vorgeformt, gepolsterter und anpassbarer Nasenbügel, breite Gesichtsabdichtung, weiche Schaumstoff-Dichtlippe, einstellbare, breite Bänderung, wiederverwendbar = R Dolomitstaubprüfung bestanden = D

Farbe: weiß

Norm: EN 149:2001+A1:2009

Einsatzgebiet: bis zum 10-fach des jeweiligen Grenzwertes

Schutz gegen: feste und flüssige Partikel, Feinstaub

Anwendung: Holzbearbeitung, Weichholz, Zement, Metall, Feinstaub, Beton, Eisenstaub, Fluoride, Carbonfasern, Gips, Glasfasern, Ruß



(Abb. ähnlich)

MaterialNr

2273039

Uvex Atemschutz-Maske silv-Air 3210 | FFP2 | NR D

Arbeitsschutz > Atemschutz > Filtrierende Halbmasken > UVEX > FFP2

Größe: Einheitsgröße

Ausführung: partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil, durchlaufendes Kopfband; Ausatemventil, eingearbeiteter flexibel anpassbarer Nasenclip, Dichtlippe im Nasenbereich; Masken sind einzeln verpackt, 15 Stück pro Box; NR = non reusable / nicht wiederverwendbar; D = Dolomitstaubprüfung bestanden

Farbe: weiß

Norm: EN 149:2001+A1:2009

Einsatzgebiet: bis zum 10-fach des jeweiligen Grenzwertes

Schutz gegen: feste und flüssige Partikel

Anwendung: Holzbearbeitung, Weichholz, Zement, Metall, Feinstaub, Beton, Eisenstaub, Fluoride, Carbonfasern, Gips, Glasfasern, Ruß



MaterialNr

2900010

3M Partikelmaske 8835+ | FFP3 | R D

Arbeitsschutz > Atemschutz > Filtrierende Halbmasken > 3M > FFP3

Größe: M/L

Ausführung: mit Ausatemventil, vorgeformt, gepolsterter Nasenbügel, Dichtlippe, verstellbare Bänder, wiederverwendbar = R; Dolomitstaubprüfung bestanden = D

Farbe: weiß

Norm: EN 149:2001+A1:2009

MAK-Wert: 30-fach

Schutz gegen: feste und flüssige Partikel, Asbestfasern

Anwendung: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Schweißen und Lötten, chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei, Batterieherstellung



MaterialNr

2273055

1.2 Halbmasken

3M Atemschutzmaske organische Gase und Partikel 4255+ | FFA2P3 | R D

Arbeitsschutz > Atemschutz > Halbmasken > 3M

Größe: Einheitsgröße

Ausführung: parabolisches Ausatemventil, wartungsfrei, integrierte Filterelemente, Befestigung mit Kopfhalterung, wiederverwendbar = R; Dolomitstaubprüfung bestanden = D

Material: Kunststoff

Norm: EN 405:2001+A1:2009

MAK-Wert: 30-fach Partikel, 30-fach Gase/Dämpfe

Schutz gegen: organische Gase und Dämpfe (A2) und feine Stäube und Nebel (P3)

Anwendung: Farbspritzarbeiten, Streichen mit lösemittelbasierten Lacken, Kleben lösemittelhaltiger Kleber



(Abb. ähnlich)

MaterialNr

2273063

2. Augenschutz

2.1 Standard-Schutzbrillen

INFIELD Universal-Besucherbrille Visitor 9080 105

Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Farbe: kristall

Scheiben: Polycarbonat, kratzfest, AS, UV

MaterialNr

2270145



INFIELD Schutzbrille ASTOR XL

Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Farbe: schwarz

Norm: EN 166, 170

Scheiben: PC AS UV klar

Eigenschaften: Moderne Überbrille zum Tragen über einer Korrekturbrille - Großer integrierter Seitenschutz

- Zusätzliche obere Augenraumabdeckung

MaterialNr

2270137



INFIELD Überbrille Ontor 9090 006

Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Ausführung: Besucherbrille, zusätzlicher Schutz durch obere Gummilippe, individuell einstellbare Bügellänge, gut zu verwenden über Korrekturbrille, Softpolster am Brillenbügel, Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar

Farbe: schwarz/türkis

Norm: EN 166

Scheiben: Polycarbonat, HC, AF, AS, UV, klar

Eigenschaften: beschlagfrei, kratzfest, antistatisch

Anwendung: Industrie

MaterialNr

2270277



SCHUTZBRILLE INFIELD LEVIOR GRAU/ORANGE 9028 105

Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Farbe: dunkelgrau-orange

Ausführung: flexibles Brillenband, Seiten- und Augenbrauenschutz

Material: Polycarbonat

Norm: EN 166/EN 170

Scheiben: Filterfarbe: Klar, Material: Polycarbonat

Eigenschaften: UV-Schutz: 100%, Ultraleicht und perfekte Passform, kratzfest

Anwendung: Industrie

MaterialNr

2270188



SCHUTZBRILLE INFIELD Matador 9230 155

Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Farbe: kristall/orange

Norm: EN 166, EN 170

Scheiben: Polycarbonat

Ausstattung: Inklinierbare Bügel, abnehmbarer Soft-Clip

Eigenschaften: antibeschlag, kratzfest, antistatisch

MaterialNr

2270161



SCHUTZBRILLE INFIELD TERMINATOR PLUS

Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Hersteller-Art.Nr.: 9395 155

Farbe: schwarz/mint

Norm: EN 166, EN 170

Scheiben: Polycarbonat

Ausstattung: längen- und neigungsverstellbare Bügel

Eigenschaften: beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent

MaterialNr

2270196



SCHUTZBRILLE UVEX Astrospec 2.0 Schwarz-lime

Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > UVEX

Farbe: Rahmenfarben: Schwarz-lime

Norm: EN 166, 170

Scheiben: Polycarbonat farblos, UV 400

Eigenschaften: Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimaler Augenraumabdeckung
- mehrstufige Bügelinklination, dauerhaft beschlagfrei und kratzfeste Scheibe

MaterialNr

2270129



SCHUTZBRILLE Honeywell XC 1011027HS

Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > HONEYWELL

Farbe: Bügel blau

Norm: EN 166

Scheiben: Polycarbonat farblos, AF, AS, weich

Eigenschaften: Materialien im Nasen-, Stirn- und Schläfenbereich, Bügellänge- und Höhe einstellbar, kratzfest und beschlaghemmend

MaterialNr

2270110



SCHUTZBRILLE INFIELD Terminator Outdoor getönt

Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > INFIELD

Farbe: Rahmen schwarz, Schutzscheibe grau

Norm: EN 166, EN 170; EN 172

Scheiben: Polycarbonat

Eigenschaften: kratzfest, längenverstellbare Bügel, Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar, zur Anwendung im Außenbereich bei Sonnenlicht

MaterialNr

2270250



2.2 Vollsicht-Schutzbrillen

UVEX Vollsichtbrille ultravision 9301714

Arbeitsschutz > Augenschutz > Vollsicht-Schutzbrillen > Uvex

Hersteller-Art.Nr.: 9301.714

Ausführung: sehr gutes Be-/Entlüftungssystem, großes Sichtfeld

Farbe: grau-transparent

Norm: EN 166/EN 170

Scheiben: CA, farblos, beschlagfrei

Eigenschaften: guter Sitz, einfacher Scheibenwechsel

Anwendung: Industrie, gut geeignet mit Masken

MaterialNr

2270170



2.3 Schweißer-Schutzbrillen

UVEX Schweißer-Schutzbrille 9161

Arbeitsschutz > Augenschutz > Schweißer-Schutzbrillen > Uvex

Hersteller-Art.Nr.: 9161.145

Farbe: schwarz/grün

Norm: EN 166, EN 169

Schutzstufe: Schweißerschutz 5

Scheiben: PC, grau, W 166 F CE - 5 W 1 FT CE, infrarot, UV 400 + IR

Ausstattung: uvex duo-flex Bügel, 4-stufige Bügellängenverstellung der Bügel, mattierter Dachbereich,

Seitenschutz, indirekte Belüftung, Komfortkissen am Bügelende

Eigenschaften: kombinierbar mit Korrektionsbrille

MaterialNr

3679535



2.4 Zubehör

Infield Brillenkordel 9992

Arbeitsschutz > Augenschutz > Zubehör

MaterialNr

2270102



MSA Auer Brillen-Sprühreiniger D8241079

Arbeitsschutz > Augenschutz > Zubehör

Ausführung: zur Reinigung von Brillen und Vollmasken, für Brillen-Putzbox

Inhalt: 110 ml

MaterialNr

2270447



Kimberly-Clark Brillenputztuch SCIENCE 7552 A01-7040

Arbeitsschutz > Augenschutz > Wischtuch- und Waschräumsysteme > Wischtücher > Kimtech Prep

Farbe: weiß

Material: 100% Frischzellstoff

Ausführung: spezialbehandelte, saugstarke und fusselarme Fasern

Abmessung: 11 x 21 cm

MaterialNr

2270480



3. Bekleidung

3.1 Schutzbekleidung

Kimberly-Clark Overall KLEENGUARD* A71

Arbeitsschutz > Bekleidung > Schutzbekleidung > Einwegbekleidung

Farbe: gelb

Ausführung: sprüh- und partikeldichter Schutzanzug

Ausstattung: mit Kapuze

Eigenschaften: Schutz gegen Flüssigkeits-, Aerosol- und Trockenchemikalienspritzer, Sprays und Stäube bei der industriellen Niederdruckreinigung und -wartung

MaterialNr	Größe	Material	Größe
2203057	46-50 (M)	2203081	58-62 (2XL)
2203065	50-54 (L)	2203120	62-66 (3XL)
2203073	54-58 (XL)		



Kimberly-Clark Einweg-Bundhose Kleenguard A50

Arbeitsschutz > Bekleidung > Schutzbekleidung > Chemikalienschutz > Kimberly-Clark > Bundhose

Farbe: weiß

Ausführung: latexfrei, fusselarm und silikonfrei

Norm: EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1073-2:2002, EN 1149-1

Schutzstufe: Kat. III

Schutz gegen: Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel

Material: SMS

Eigenschaften: flexibel, antistatisch, atmungsaktiv

MaterialNr	Größe
2201380	L
2201399	XL



Kimberly-Clark Chemikalienschutz-Overall KLEENGUARD* A40

Arbeitsschutz > Bekleidung > Schutzbekleidung > Chemikalienschutz > Kimberly-Clark > Overall

Farbe: weiß

Ausführung: silikonfrei, mit Kapuze, Arm-, - Bein-, Taillengummi

Norm: EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005, EN 1073-2:2002, EN 1149-1

Schutzstufe: Kat. III Typ 5,6

Schutz gegen: Chemikalienspritzer, Partikel

Material: Polypropylen-Spinnvlies, außen laminiert

Eigenschaften: fusselarm, antistatisch, begrenzt sprüh- und partikeldicht

MaterialNr	Größe	Material Nr	Größe
2203138	L	2203090	2XL
2203103	XL	2203146	3XL



Warnschutz-Weste 80-8627

Arbeitsschutz > Bekleidung > Schutzbekleidung > Warnschutz > Weste

Größe: Einheitsgröße

Farbe: leuchtgelb

Ausführung: mit Klettverschluss, mit Brustumfang von ca. 130 cm

Norm: EN 20471

Material: 100% Polyester

MaterialNr

2205483



Portwest Sommerschutz-Weste C949 Hi-Vis Halb-Mesh Weste 2

Arbeitsschutz > Bekleidung > Schutzbekleidung > Warnschutz > Portwest

Größe: Einheitsgröße

Farbe: leuchtgelb

Ausführung: kühlendes Mesh Gewebe am Oberkörper, Reflektorstreifen, ID-Kartenhalter, Klettverschluss

Norm: EN 20471

Material: 100% Polyester

MaterialNr

2205491



4. Fußschutz

4.1 Sicherheitsschuhe

ATLAS ALU-TEC 360 | S1 | ESD | SANDALE

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Sandalen > S1 > Atlas

Schutzklasse: S1

Norm: EN ISO 20345 S1 SRC

orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191

Farbe: blau-schwarz

Verschlussart: Klettverschluss

Material: feuchtigkeitsregulierendes, atmungsaktives Futter. Aluminiumschutzkappe, Sicherheitsreflektoren

Futter: atmungsaktives Textilfutter

Laufsohle: rutschfest und dämpfend. Fußbett mit 3 D-Dämpfungssystem

Materialnr

2274019	38	2274051	42	2274094	46
2274027	39	2274060	43	2274108	47
2274035	40	2274078	44		
2274043	41	2274086	45		



ATLAS RUNNER 75 | RECYCLING SAFETY SHOE S1

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe > S1 > Atlas

Norm: EN ISO 20345 S1P SRC

Schutzklasse: S1P

orthopädische Zertifizierung: geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Farbe: grün/weiss

Verschlussart: Schnürung

Material: PET Obermaterial aus REPREEVE Fasern

Futter: Bata Cool Comfort Innenfutter

Laufsohle: XP® metallfreie Durchtrittshemmung, 3D-Dämpfungssystem, ESD-Ausstattung

Materialnr

2273691	39	2273748	43	2274728	47
2273713	40	2273756	44		
2273721	41	2274701	45		
2273730	42	2274710	46		



ELTEN RUSHER ESD S1

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe > S1 > Elten

Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Schutzklasse: S1

orthopädische Zertifizierung: Einlagen und Zurichtung gem. EN ISO 20345/20347 (DGUV 112-191)

Farbe: schwarz

Verschlussart: Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung

Ausführung: Stahlkappe

Material: Textil-Material

Futter: Atmungsaktives Textilfutter

Laufsohle: PU

Materialnr

2274485	38	2274523	42	2274566	46
2274493	39	2274531	43	2274574	47
2274507	40	2274540	44		
2274515	41	2274558	45		



STEITZ SECURA VD PRO 1500 Halbschuhe S2 ESD

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe > S2 > Steitz Secura

Norm: EN ISO 20345:2011

Schutzklasse: S2 SRC CI

orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191

Farbe: schwarz/blau

Verschlussart: Schnürung

Ausführung: Aluminiumzehenschutzkappe, verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, durchgängige austauschbare Komfort-Fußbettteillege ERGO-SOFT (Fersenpolsterung) ESD, VARIO Multiflex® Technologie, Echtleder Brandsohle (Hitzebeständig bis 120°), Mehrweitemsystem

Material: weiches Nubukleder

Futter: Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser

Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau

Materialnr

2273802	39	2273845	43	2273993	47
2273810	40	2273853	44	2273888	48
2273829	41	2273861	45		
2273837	42	2273870	46		



ELTEN OFFICER ESD S2

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > S2 Y > Elten

Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Schutzklasse: S2

Farbe: schwarz

Verschlussart: Schnürung

Material: Rindleder

Futter: Lederfutter

Laufsohle: MONO-PU Sohle BUSINESS

Eigenschaften: Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD, Stahlkappe

Materialnr

2274892 Verschiedene Größen auf Abruf



ATLAS MAX 100 PRO , S3

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe > S3 > Atlas

Norm: EN ISO 20345

Schutzklasse: S3

orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191

Farbe: schwarz

Verschlussart: Schnürung

Material: extrem leichtes Hightech-Obermaterial **ProTraX®**, atmungsaktiv, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Futter: atmungsaktives Textilfutter

Laufsohle: multifunktionale PU-Sohle mit Lauf- und Komfort-Zwischensohle, rutschhemmend

Materialnr

2273489	39	2273535	43	2273586	47
2273497	40	2273543	44		
2273519	41	2273551	45		
2273527	42	2273560	46		



ELTEN LEN, ESD, S3

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe > S3 > Elten

Norm: EN ISO 20345:

Schutzklasse: S3

orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191

Farbe: schwarz/grau

Verschlussart: Schnürung

Ausführung: Stahlkappe, verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, durchgängige Fußbetteinlage ESD, Pro Black, Echtleder Brandsohle, Mehrweitensystem

Material: Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser

Futter: Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil

Laufsohle: Metallfreier Durchtrittschutz, rutschhemmende PU/PU Sohle

Materialnr

2274752	39	2274795	43	2274833	47
2274760	40	2274809	44	2274841	48
2274779	41	2274817	45	2274850	49
2274787	42	2274825	46		



ATLAS SL 80 SICHERHEITSSTIEFEL | S2 | ESD

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S2 > Atlas

Norm: 20345 S2 SRC:

Schutzklasse: S2

orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191

Farbe: schwarz/blau

Verschlussart: Schnürung

Ausführung: alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem

Material: SOFT-Nubukleder mit Sicherheitsreflektoren

Futter: aktiv-X Funktionsfutter

Laufsohle: ESD-Ausstattung, MPU® INNOFLEX System

Materialnr

2275023	40	2275066	43	2275090	46
2275040	41	2275074	44	2275104	47
2275058	42	2275082	45		



Steitz Secura VD PRO 1800 Stiefel, S2, ESD

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S2 > Steitz Secura

Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI

Schutzklasse: S2

orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191

Farbe: schwarz/blau

Verschlussart: Schnürung

Material: weiches Nubukleder

Futter: Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser

Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau, ECHTLEDER-BRANDSOHLE

Eigenschaften: Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120°C

Ausführung: Ultraleichte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage, ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung, Zehenschutzkappe aus Aluminium

Materialnr

2273608	40	2273632	43	2273667	46
2273616	41	2273640	44	2273675	47
2273624	42	2273659	45		



RUNNEX TEAMSTAR SICHERHEITSSTIEFEL, S3

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S3> Runnex

Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191

Schutzklasse: S3

orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191

Farbe: schwarz

Verschlussart: Schnürung

Ausführung: Zehenschutzkappe RUNNEX® Alu-Protection, Durchtrittshemmung: metallfrei

Material: hydrophobiertes Glattleder, abriebfestes Spitzenschutzmaterial

Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter

Laufsohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK

Materialnr

2274205	40	2274230	43	2274264	46
2274213	41	2274248	44	2274272	47
2274221	42	2274256	45		



ELTEN LEX SICHERHEITSSTIEFEL, ESD, S3

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S3 > Elten

Norm: EN ISO 20345:

Schutzklasse: S3

orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191

Farbe: schwarz/grau

Verschlussart: Schnürung

Ausführung: Stahlkappe, verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, durchgängige austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ESD PRO black, Echtleder Brandsohle, Mehrweitesystem

Material: Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser mit Reflexmaterial

Futter: Atmungsaktives Textilfutter

Laufsohle: Metallfreier Durchtrittschutz, rutschhemmende PU/PU Sohle

Materialnr

2275228	39	2275260	43	2275309	47
2275236	40	2275279	44	2275317	48
2275244	41	2275287	45	2275473	49
2275252	42	2275295	46		



DUNLOP Protomastor, Gummistiefel S5

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S5

Norm: EN 20345

Schutzklasse: S5

orthopädische Zertifizierung: nein

Farbe: gelb

Ausführung: Schafthöhe: ca. 38 cm, Stahl-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle

Material: PVC, antibakterielles Gewebefutter,

Laufsohle: bedingt öl-, benzin- und säurebeständige PVC-Laufsohle, antistatisch

Gewicht: ca. 2,4 Kg/Pair

Materialnr

2274906	40	2274930	43	2274965	46
2274914	41	2274949	44	2274973	47
2274922	42	2274957	45		



DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY Gummistiefel S5 schwarz

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S5

Norm: EN ISO 20345:2022 S5 SR LO LG.

Schutzklasse: S5

orthopädische Zertifizierung: nein

Farbe: schwarz

Ausführung: Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Material: PVC, gegen Säuren, Basen, Mist, Desinfektions- und Lösungsmittel beständig

Laufsohle: rutschfeste Laufsohle, öl-, chemikalienbeständig, antistatisch

Materialnr

2275155	41	2275180	44	2275198	45
2275163	42	2275171	43	2275201	46



5. Gehörschutz

5.1 Gehörschutzstöpsel

3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit™

Arbeitsschutz > Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel > EAR

Hersteller-Art.Nr.: UF01000

Ausführung: 3-Lamellen-Design, mit Kordel

Farbe: gelb

Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 29 dB (A)

Anwendung: in Lärmbereichen ab 80 dB (A)

Eigenschaften: vorgeformt, waschbar, wiederverwendbar

MaterialNr

2275503



Honeywell Gehörschutzstöpsel Bilsom 303

Arbeitsschutz > Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel > Honeywell

Ausführung: ohne Band, Projektilform, konisch geformt, glatt, für Spender LS 400

Farbe: gelb/weiß-gestreift

Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 33 dB (A)

Anwendung: in Lärmbereichen ab 80 dB (A)

Eigenschaften: schmutzabweisend

MaterialNr **Größe**

2275449

L

2275422

S



Aufbewahrungsbox für Gehörschutz 4102100 Mini

Arbeitsschutz > Gehörschutz > Aufbewahrungsboxen

Farbe: blau

Anwendung: für Gehörschutz, 23,6 x 12,0 x 12,0 cm

MaterialNr

2275554



5.2 Kapselgehörschützer

Honeywell Kapselgehörschützer Clarity C1

Arbeitsschutz > Gehörschutz > Kapselgehörschützer > Honeywell

Hersteller-Art.Nr.: 1011142

Ausführung: dielektrische Konzeption, 3-Positionen-Bügel

Material: Kunststoff

Norm: EN 352-1

SNR-Wert: 25 dB (A)

Ausstattung: gut belüftetes, freiliegendes inneres Kopfbügelpolster, Quick-Click Höhenverstellung, Bügeleinstellung

Eigenschaften: linear dämmend, ermöglicht natürliche Wahrnehmung der Kollegen, formstabil, robust, langlebig

MaterialNr

2275511



5.3 Bügelgehörschützer

BUEGELGEHOERSCHUETZER BILSOM 24 DB

Arbeitsschutz > Gehörschutz > Bügelgehörschützer > Honeywell

Ausführung: weiche Stöpsel, in drei Positionen tragbar (auf dem Kopf, unter dem Kinn oder im Nacken)

Farbe: schwarz/orange

Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 24 dB (A)

Anwendung: in Lärmbereichen ab 80 dB (A)

Eigenschaften: zusammenklappbar, Ersatzstöpsel sind verfügbar

MaterialNr

2275406



6. Handschutz

6.1 Gegen mechanische Risiken

Ansell Handschuhe 52-547 Activarmr® (ehemals Hyd-Tuf)

Arbeitsschutz > Handschutz > Gegen mechanische Risiken > Ansell Healthcare

Größe: 8-10

Farbe: braun

Ausführung: latexfrei, Lederersatzhandschuh, Nitrilimprägnierung, Sicherheitsstulpe, Handfläche imprägniert, vernäht

Länge: 280 mm

Material: Baumwoll-Jersey mit Nitril-Beschichtung, Handfläche imprägniert

Schutzklasse: Kat. II

Schutz gegen: mechanische Risiken (EN388: 3111A)

Eigenschaften: guter Schutz vor leichten Verletzungen, fett-, öl und schmutzabweisend, antistatisch

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas- und Stromversorgung, mechanische Belastung, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Wartung, Lagerarbeiten



MaterialNr

2271133	8	2271141	9	2271150	10
---------	---	---------	---	---------	----

Blue Star Lederhandschuhe, grau / blau gestreifter Baumwoll-Rücken

Arbeitsschutz > Handschutz > Gegen mechanische Risiken > Blue Star

Größe: 9 -11

Farbe: grau / blau

Ausführung: HANDRÜCKEN Baumwolle, FINGERSPITZEN Rindsplattleder, STULPE / STRICKBUND

Länge: 235-265 mm

Material: Rindsplattleder/Baumwolle

Schutz gegen: mechanische Risiken (EN 388, TÜV/GS)



MaterialNr

2271826	9	2271834	10	2271842	11
---------	---	---------	----	---------	----

KCL Handschuhe 100 Sahara®

Arbeitsschutz > Handschutz > Gegen mechanische Risiken > KCLr

Größen: 8 - 10

Farbe: gelb

Ausführung: handrückenfrei, Handschuhoberfläche silikonfrei, Strickbund

Länge: 235-265 mm

Material: Nitril/Baumwolle

Norm: EN 388:3111

Schutzklasse: Kat. II

Schutz gegen: mechanische Risiken (EN 388: 3111x)

Eigenschaften: hohe mechanische Belastbarkeit

Anwendung: Holz-und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten, Maschinenbau, Baugewerbe, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Montage und Transportarbeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung



MaterialNr

2271109	8	2271117	9	2271125	10
---------	---	---------	---	---------	----

ProFit Montagehandschuh Ninja Maxim 47400

Arbeitsschutz > Handschutz > Gegen mechanische Risiken > Sonstiges

Größen: 7 - 10

Farbe: grau/schwarz

Material: Nylon/Spandex-Strickgewebe mit Nitril/PU-Beschichtung auf Handflächen

Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, VO (EG) 1935/2004

Schutzklasse: Kat. II

Schutz gegen: mechanische Risiken (EN 388: 4131X)

Thermische Risiken (EN 407: X1XXXX)

Eigenschaften: Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten



MaterialNr

2271524	7	2271559	8	2271567	9
2271575	10	2271613	11		

6.2 Baumwolle

JAH Handschuhe 3101

Arbeitsschutz > Handschutz > Baumwolle > Import

Größe: 10

Farbe: weiß

Ausführung: mit Schichtel und anatomischem Daumen, mittelschwere Qualität, gesäumt

Material: 100% Baumwolle

Schutzklasse: Kat. I

Eigenschaften: lebensmitteltauglich, gesäumt

Anwendung: allgemeine Handhabung, Feinarbeiten, chemische Industrie, Druckindustrie, Elektroindustrie, Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik/Labore, metallverarbeitende Industrie, Pharmaindustrie, Rettungsdienste/Ärzte/Krankenhäuser



MaterialNr

2271737	8	2271729	10
---------	---	---------	----

Texxor Baumwollhandschuh mit Noppen Körper 1890

Arbeitsschutz > Handschutz > Baumwolle > Texxor

Größe: 10

Farbe: rohweiß

Ausführung: Schutzhandschuh aus Baumwollkörper mit Strickbund und schwarzen Noppen

Material: 85% Baumwolle und 15 % Polyester

Schutzklasse: Kat. I

Eigenschaften: PVC-Noppen auf Handflächen sowie kompletter Daumen, Zeigefinger und kleiner Finger

Anwendung: einsetzbar für verpackungs- und Sortierarbeiten mit geringen Risiken sowie empfindlichen Werkstücken,



MaterialNr

2271710	10
---------	----

6.3 Schnittschutz

Fitzner Nitril Schnittschutzhandschuh Green Cut D

Arbeitsschutz > Handschutz > Schnittschutz > Fitzner

Farbe: grün/schwarz

Ausführung: geschäumter Mirco-Nitrilschaumbeschichtung, nahtlos, grün / schwarz, Strickbund

Länge: 220-260 mm

Material: Nitrilschaum

Norm: EN 388:2016: + A1:2018: 4X43D; EN 407:2020: X1XXXX, Lebensmittel geeignet

Schutz gegen: mechanische Risiken, schnitthemmend und thermische Risiken

Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 4, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): k. A., Weiterreißfestigkeit (0-4):4;

Durchstichfestigkeit (0-4): 3; Schnittfestigkeit ISO (A-F): D

Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C)

Anwendung: Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement / Handwerk / Bau / Abfall / Recycling



MaterialNr

2271664	8	2271672	9	2271680	10
2271699	11				

6.4 Armschutz

Ansell Armschützer Hyflex 70-414

Arbeitsschutz > Handschutz > Armschutz > Ansell

Farbe: gelb

Ausführung: gestrickt, mit Daumenloch, Hitzebeständigkeit bis 100°C

Länge: 356 mm

Material: Kevlar

Norm: EN 388: 2016 (133XC), EN 407 (X1XXXX)

Schutz gegen: mechanische Risiken, schnitthemmend und thermische Risiken

Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 1, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): 3, Weiterreißfestigkeit (0-4):3; Durchstichfestigkeit (0-4): k. A. ; Schnittfestigkeit ISO (A-F): C

Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C)

Schutzklasse: Kat. III

Eigenschaften: gestrickt



MaterialNr

2271087

Ansell Armschützer Hyflex 11-251

Arbeitsschutz > Handschutz > Armschutz > Ansell

Farbe: schwarz

Ausführung: gestrickt, mit Daumenloch, Hitzebeständigkeit bis 100°C

Länge: 45cm

Weite: Extra Breit

Material: HPPE-Garn für schützende Ärmel, die ein kühles, atmungsaktives Gefühl vermitteln

Norm: EN 388: 2016 (2X42B), EN 407 (X1XXXX)

Schutz gegen: mechanische Risiken, schnitthemmend und thermische Risiken

Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 2, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): k. A, Weiterreißfestigkeit (0-4):4;

Durchstichfestigkeit (0-4): 2; Schnittfestigkeit ISO (A-F): B

Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C)

Schutzklasse: Kat. II



MaterialNr

2271095

6.5 Hitzeschutz

Honeywell Handschuhe 2012847 Perfect Fit Glove Foundry Lined

Arbeitsschutz > Handschutz > Hitzeschutz > Honeywell

Länge: 38 cm mit Stulpenlänge 18 cm

Stärke: 1,5 mm

Material: Leder

Norm: EN 388: 2016 (3X33X), EN 407 (413X4X)

Schutz gegen: mechanische und thermische Risiken

Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 3, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): k. A, Weiterreißfestigkeit (0-4):3;

Durchstichfestigkeit (0-4): 3; Schnittfestigkeit ISO (A-F): k. A.

Brennverhalten (0-4): 4, Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C), Konvektionswärme (0-4): 3,

Strahlungswärme (0-4): k. A., kleine Schmelzspritze (0-4): 4, große Schmelzspritze (0-4): k. A.



MaterialNr

2271168

10

6.6 Schweißerschutz

Texxor Schweißerschutzhandschuh BATU TARA

Arbeitsschutz > Handschutz > Schweißerschutz > Texxor

Länge: 38 cm mit Stulpenlänge 18 cm

Stärke: 1,0 – 1,1 mm

Material: Rindvoll- / Spaltleder

Norm: EN 388: (3122X), EN 407 (412X4X); EN 12477 (Typ A)

Schutz gegen: mechanische und thermische Risiken

Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 3, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): 1, Weiterreißfestigkeit (0-4): 2;

Durchstichfestigkeit (0-4): 2.; Schnittfestigkeit ISO (A-F): k. A.

Brennverhalten (0-4): 4, Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C), Konvektionswärme (0-4): 2,

Strahlungswärme (0-4): k. A., kleine Schmelzspritzer (0-4): 4, große Schmelzspritzer (0-4): k. A.

MaterialNr

2271770	10
---------	----



Hase Schweißerschutz-Handschuhe 301110 MÜHLHEIM II-SUPER

Arbeitsschutz > Handschutz > Schweißerschutz > Hase

Länge: 35 cm

Material: Spaltleder

Norm: EN 388 (3144X), EN 407 (413X4X); EN 12477 (Typ A)

Schutz gegen: mechanische und thermische Risiken

Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 3, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): 1, Weiterreißfestigkeit (0-4): 4;

Durchstichfestigkeit (0-4): 4.; Schnittfestigkeit ISO (A-F): k. A.

Brennverhalten (0-4): 4, Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C), Konvektionswärme (0-4): 3,

Strahlungswärme (0-4): k. A., kleine Schmelzspritzer (0-4): 4, große Schmelzspritzer (0-4): k. A.

MaterialNr

2271800	10
---------	----



Hase Schweißerschutz-Handschuhe Chile

Arbeitsschutz > Handschutz > Schweißerschutz > Hase

Länge: 35 cm

Material: Schafsnappaleder

Stärke: 1 mm

Norm: EN 388: (1142X), EN 407 (412X4X); EN 12477 (Typ B)

Schutz gegen: mechanische und thermische Risiken

Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 1, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): 1, Weiterreißfestigkeit (0-4): 4;

Durchstichfestigkeit (0-4): 2.; Schnittfestigkeit ISO (A-F): k. A.

Brennverhalten (0-4): 4, Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C), Konvektionswärme (0-4): 2,

Strahlungswärme (0-4): k. A., kleine Schmelzspritzer (0-4): 4, große Schmelzspritzer (0-4): k. A.

MaterialNr

2271761	10	2271788	11
---------	----	---------	----



Tegera Schweißerschutz Handschuh 11CVA (chromfreie Gerbung)

Arbeitsschutz > Handschutz > Schweißerschutz > Tegera

Länge: 32- 35 cm

Material: Vollnarbenleder

Stärke: 1 mm

Norm: EN 388: (2121X), EN 407 (412X4X); EN 12477 (Typ B)

Schutz gegen: mechanische und thermische Risiken

Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 2, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): 1, Weiterreißfestigkeit (0-4): 2;

Durchstichfestigkeit (0-4): 1.; Schnittfestigkeit ISO (A-F): k. A.

Brennverhalten (0-4): 4, Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C), Konvektionswärme (0-4): 2,

Strahlungswärme (0-4): k. A., kleine Schmelzspritzer (0-4): 4, große Schmelzspritzer (0-4): k. A.

MaterialNr

22711818	10
----------	----



Handschuhe 0251 VS 52

Arbeitsschutz > Handschutz > Schweißerschutz > Hase

Farbe: natur (elfenbein)
Material: Rindleder
Norm: EN 388.



MaterialNr

2271753	10
---------	----

6.7 Chemikalienschutz

Ansell Chemikalienschutz-Einweg-Handschuhe 92-600 TouchNTuff®

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > Ansell

Farbe: grün
Ausführung: ungepudert, Rollrand, glattes Griffprofil, frei von Latexproteinen, AQL-Level: 1,5; 100 St. pro Box
Länge: 240 mm
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374 Typ B:JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus
Schutzklasse: Kat. III
Schutz gegen: chemische Risiken und Flüssigkeiten
Stärke: 0,12 mm
Eigenschaften: sicherer Nass- und Trockengriff, leichtes An- und Ausziehen
Anwendung: Arbeit mit Chemikalien, Elektronik, Montage von ölbeschichteten Teilen, leichte Montagearbeiten, Lackier- und Spritzlackierarbeiten, Pharmaindustrie



MaterialNr

2271427	7,5-8 (M)	2271435	8,5-9 (L)	2271443	9,5-10 (XL)
---------	-----------	---------	-----------	---------	-------------

KCL Chemikalienschutz-Einweg-Handschuhe 743 Dermatril® P

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > KCL

Farbe: blau
Ausführung: ungepudert, naturlatexfrei, Fingerkuppen geraut, Rollrand, lange Stulpe, AQL-Level: 0,65; 50 St. pro Box
Länge: 270-290 mm
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374 Typ B JKL
Schutzklasse: Kat. III
Schutz gegen: chemische Risiken und Flüssigkeiten
Stärke: 0,2 mm
Eigenschaften: hohes Tastempfinden, hoher Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, elektrostatisch
Anwendung: Labor, Forschung, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Elektroindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz



MaterialNr

2271273	8	2271486	9	2271494	10
---------	---	---------	---	---------	----

Chemikalienschutz-Einweg-Handschuhe Extra Safe Superlong

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > Mensch

Farbe: blau
Ausführung: puderfrei, naturlatexfrei, extra langer Schaft (40 cm) griffige Oberfläche, AQL-Level: 1,5; 50 St. pro Box
Länge: 400 mm
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374 Typ B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus
Schutzklasse: Kat. III
Schutz gegen: chemische und biologische Risiken und Flüssigkeiten
Stärke: 0,2 mm
Eigenschaften: widerstandsfähig für starke Beanspruchung
Anwendung: Labor, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, medizinische Zwecke



MaterialNr

2271281	10/XL
---------	-------

Ansell-Handschuhe Alpha Tec 88-394 ®

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > KCL

Farbe: gelb
Material: Naturlatex
Stärke: 0,52 mm
Norm: EN 374-1 KLT Type B; EN388 (1010X)
Schutz gegen: chemische Risiken und Flüssigkeiten

MaterialNr

2271206	7	2271214	8	2271222	9
2271230	10				



EKASTU Chemikalienschutz-Handschuh 6er Serie

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > Ekastu

Größe: 10
Farbe: grün
Material: Polyvinylchlorid, vollbeschichtet
Norm: EN 388:3121X, EN 374-1 (Typ A, spezifischer Chemikalienschutz AJKLMNOPST)
Schutz gegen: mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
Eigenschaften: abriebfest

MaterialNr

2271532	Länge 350 mm
2271850	Länge 600 mm



KCL Chemikalienschutz-Handschuhe 730 Camatril® Velours

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > KCL

Farbe: grün
Ausführung: silikonfrei, geraut, velourisiert, Stulpe
Länge: 300-320 mm
Material: Nitril
Norm: EN 388 (3001X), EN 374-1 (Typ A spezifischer Chemikalienschutz AJKLOT); EN 347-5 (Schutz vor Bakterien und Pilzen)
Schutzklasse: Kat. III
Schutz gegen: chemische Risiken und Flüssigkeiten
Stärke: 0,4 ± 0,05 mm
Eigenschaften: gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendung: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie, Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Lebensmittel- und chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Verarbeiten von Epoxidharzen

MaterialNr

2271397	9	2271400	10
---------	---	---------	----



KCL Chemikalienschutz-Handschuhe 736 Tricotril®

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > KCL

Farbe: grün
Ausführung: profiliert, Stulpe
Länge: 290-310 mm
Material: NBR -Nitril, BW-Trikot
Norm: EN 388 (3121X), EN 374-3 Typ A spezifischer Chemikalienschutz AJKLOPT, EN 347-5 (Schutz vor Bakterien und Pilzen)
Schutzklasse: Kat. III
Schutz gegen: chemische Risiken und Flüssigkeiten
Stärke: 1,5 ± 0,2 mm
Eigenschaften: gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
Anwendung: Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, in den Galvanikbereichen, Petrochemie, chemischen Industrie, Lebensmittelindustrie

MaterialNr

2271001	9	2271010	10
---------	---	---------	----



KCL Chemikalienschutz-Handschuh Butoject ® 898

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > KCL

Farbe: schwarz

Länge: 340-360 mm

Material: Butylkautschuk

Norm: EN 388 (2111X), EN ISO 374-1 (Typ A spezifischer Chemikalienschutz BCikLM, EN 347-5 (Schutz vor Bakterien und Pilzen; EN 16350-07 (Schutzhandschuh gegen elektrostatische Risiken

Schutzklasse: Kat. III

Ausstattung: Rollrand, glatt, gepudert

Anwendung: im Bereich des ABC-Schutz, hohe Ozon- und UV-Beständigkeit des Materials, gute mechanische Beständigkeit und hohe Gasdichtigkeit



MaterialNr

2271885	9	2271893	10
---------	---	---------	----

7. Hautschutz

7.1 Hautschutz

SCJohnson Stokoderm® AQUA Pure

Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > SCJohnson

Anwendungsbereich: Für Arbeitsplätze in Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Gesundheitswesen, an denen häufiges Händewaschen erforderlich ist. Kann mit Handschuhen oder PSA verwendet werden.

Einsatzbereich: Längerer Kontakt mit Wasser und wasserbasierten Arbeitsstoffen: Kühlschmiermittel auf Wasserbasis, Waschmittel, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Salze

Inhaltsstoffe: Parfümfrei und farbstofffrei

MaterialNr

2380137 1-Liter Soffflasche



GREVEN® MULTI TEC Pure

Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > Greven

Anwendungsbereich: Für Arbeitsplätze in Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Gesundheitswesen, an denen häufiges Händewaschen erforderlich ist. Kann mit Handschuhen oder PSA verwendet werden.

Einsatzbereich: Längerer Kontakt mit Wasser und wasserbasierten Arbeitsstoffen: Kühlschmiermittel auf Wasserbasis, Waschmittel, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Salze

Inhaltsstoffe: Parfümfrei, silikonfrei

MaterialNr

2380315 1-Liter Varioflasche



7.2 Hautreinigung

SCJohnson Solopol®

Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > SCJohnson

Einsatzbereich: Handreiniger für starke Verschmutzungen

Eigenschaften: lösemittelfrei, dermatologisch getestet

MaterialNr

2380218 2-Liter Softflasche



GREVEN® SOFT U ECO

Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > Greven

Einsatzbereich: pastöser Handreiniger für starke Verschmutzungen

Eigenschaften: mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernen, lösemittelfrei, seifenfrei, parfümiert, rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung

MaterialNr

2380250 2-Liter Varioflasche



SCJohnson Estesol®

Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > SCJohnson

Einsatzbereich: Handreiniger für leichte Verschmutzungen

Eigenschaften: leicht parfümiert, dermatologisch getestet, enthält Glycerin, silikonfrei

MaterialNr

1720031 2-Liter Softflasche



GREVEN® SOFT K PURE

Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > Greven

Einsatzbereich: Reinigungs lotion für leichte bis mittlere Verschmutzungen

Eigenschaften: seifenfrei, unparfümiert; HACCP-konform, pflegende und feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe

MaterialNr

1720023 2-Liter Softflasche



7.3 Hautpflege

GREVEN LINDESA® PURE PROFESSIONAL

Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautpflege > Greven

Einsatzbereich: besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen

Eigenschaften: silikonfrei, unparfümiert, mittelstark fettend, zieht leicht in die Haut ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm, mit Bienenwachs

MaterialNr

1720170 1-Liter Softflasche

2380196 50 mL Tube



GREVEN® LOTION D PURE

Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautpflege > Greven

Einsatzbereich: besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen

Eigenschaften: silikonfrei, unparfümiert, HACCP-konform, pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin, mittelstark fettend, zieht leicht in die Haut ein

MaterialNr

2380102 1-Liter Softflasche



7.4 UV-Schutz

SCJohnson Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE

Arbeitsschutz > Hautschutz > UV Schutz > SCJohnson

Einsatzbereich: Sonnenschutzmittel mit LSF 50 bei Arbeiten im Freien mit UVA- und UVB-Sonnenstrahlen und Arbeiten mit UVC-Strahlen wie z.B. beim Lichtbogenschweißen

Eigenschaften: wasserfest, parfümfrei, farbstofffrei, silikonfrei, kein fettiges Gefühl nach dem Auftragen

MaterialNr

2380226 100 mL Tube



Physioderm® PHYSIO UV 50 PLUS

Arbeitsschutz > Hautschutz > UV Schutz > SCJohnson

Einsatzbereich: Sonnenschutzmittel mit LSF 50+ bei Arbeiten im Freien mit UVA- und UVB-Sonnenstrahlen und Arbeiten mit UVC-Strahlen wie z.B. beim Lichtbogenschweißen

Eigenschaften: wasserfest, parfümfrei, mit Vitamin E, optimierte UV-Filter

MaterialNr

2380242 100 mL Tube



Physioderm® PHYSIO UV 50 PLUS

Arbeitsschutz > Hautschutz > UV Schutz > SCJohnson

Einsatzbereich: Sonnenspray mit LSF 50 bei Arbeiten im Freien

Eigenschaften: extra wasserfest, parfümfrei, duftstofffrei, feuchtigkeitsspendend, fettfrei, optimales Handling durch Aufsprühen, auch für behaarte Hautpartien

MaterialNr

2380234 200 mL Pumpspray



8. Kopfschutz

8.1 Schutzhelme

JSP Schutzhelm AJH170 EVO3

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Schutzhelme

Farbe: gelb

Ausführung: Mikroschirm, Drehradverschluss, belüftet

Norm: EN 397

Gewicht: ca. 374 g

MaterialNr

2276062



Kapselhörschützer 36dB passend zum Helm JSP

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Schutzhelme > Zubehör

Material: Kunststoff

Norm: EN 352-1

SNR-Wert: 36 dB (A)

Ausstattung: gut belüftetes, freiliegendes inneres Kopfbügelpolster, Quick-Click Höhenverstellung, Bügeleinstellung

Eigenschaften: linear dämmend, ermöglicht natürliche Wahrnehmung der Kollegen, formstabil, robust, langlebig

MaterialNr

2275538



Kapselhörschützer 26dB passend zum Helm JSP

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Schutzhelme > Zubehör

Material: Kunststoff

Norm: EN 352-1

SNR-Wert: 36 dB (A)

Ausstattung: gut belüftetes, freiliegendes inneres Kopfbügelpolster, Quick-Click Höhenverstellung, Bügeleinstellung

Eigenschaften: linear dämmend, ermöglicht natürliche Wahrnehmung der Kollegen, formstabil, robust, langlebig

MaterialNr

2275520



Gesichtsschutz passend zum Helm JSP

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Schutzhelme > Zubehör

Material: Polycarbonat

Norm: EN 166:2001, EN 1731:2006

Eigenschaften: 20 cm Störlichtbogen aus Polycarbonat

MaterialNr

2275520



8.2 Anstoßkappen

3M Anstoßkappe HC24(alt: HC23) First-Base-Cap 3 Classic

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Anstoßkappen

Farbe: marine

Ausführung: seitliches Belüftungsnetz, seitliches Belüftungsnetz, flexibel gestaltete Schale

Norm: EN 471

Material: Polyester/Baumwolle

Eigenschaften: atmungsaktiv

MaterialNr

2204002



8.3 Gesichtsschutz

3M Kopfhalterung Tuffmaster H8 82501

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Gesichtsschutz

Farbe: grau/schwarz

Material: Thermoplast

Ausstattung: mit Ratsche

MaterialNr

2270234



3M Sichtscheibe EAR 71340 WP98 passend zu Kopfhalterung

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Zubehör

Ausführung: Acetatscheibe

MaterialNr

2270218



8.4 Zubehör

Voss Helme Haarnetz 20361

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Zubehör

Eigenschaften: maschinengefertigt

MaterialNr

2204126



9. UV-Schutzbekleidung

iQ-UV ® Cool Shirt Langarm (keine Lagerware, nur auf Anfrage)

Arbeitsschutz > UV-Schutzbekleidung > Langarm

Einsatzbereich: bei Arbeiten im Freien mit LSF 50+ und Schutz vor Hitze, Sonnenbrand, Hautkrebs und vorzeitiger Hautalterung durch natürliche UVA- und UVB-Sonnenstrahlen

Eigenschaften:

Aktive Kühlung, atmungsaktiv und schnelltrocknend; Stay-fresh-wash-less Technologie reduziert unangenehmen Schweißgeruch um bis zu 90%; Industriell waschbar nach ISO EN 15797 bei 60 Grad und vollem UV-Schutz Erhalt; Nachhaltig 100% recycelte Materialien; Fair zu 100% in der EU gefertigt; Öko-Tex zertifiziert - frei von Schadstoffen; TÜEV geprüfter Sonnenschutz UPF 50+; 10x höherer UV-Schutz als ein Baumwollshirt

Pflege: Waschen 60 C, Bleichen NEIN; Trockner schonend; Bügeln niedrige Temperatur; Chemische Reinigung JA

Farben: paris-blue, grau



MaterialNr

2900900	Größe M	2900920	Größe XL
2900910	Größe L	2900930	Größe XXL

iQ-UV ® Kurzarm (keine Lagerware, nur auf Anfrage)

Arbeitsschutz > UV-Schutzbekleidung > Kurzarm

Einsatzbereich: bei Arbeiten im Freien mit LSF 50+ und Schutz vor Hitze, Sonnenbrand, Hautkrebs und vorzeitiger Hautalterung durch natürliche UVA- und UVB-Sonnenstrahlen

Eigenschaften: Naturfaser auf der Haut, weich und atmungsaktiv; Stay-fresh-wash-less Technologie reduziert unangenehmen Schweißgeruch um bis zu 90%; Industriell waschbar nach ISO EN 15797 bei 60 Grad und vollem UV-Schutz Erhalt; Nachhaltig 64% recycelte und 36% natürliche Materialien; Fair zu 100% in der EU gefertigt; Öko-Tex zertifiziert - frei von Schadstoffen; TÜV geprüfter Sonnenschutz UPF 50+; 10x höherer UV-Schutz als ein Baumwollshirt

Pflege: Waschen 60 C, Bleichen NEIN; Trockner schonend; Bügeln niedrige Temperatur; Chemische Reinigung JA

Farben: navy



MaterialNr

2900950	Größe M	2900970	Größe XL
2900960	Größe L	2900980	Größe XXL