Persönliche Schutzausrüstung

Stand: 21.10.2026



Inhaltsverzeichnis

1. Atemschutz 3
   1.1 Filtrierende Halbmasken 3
   1.2 Halbmasken 4
2. Augenschutz 5
   2.1 Standard-Schutzbrillen 5
   2.2 Vollsicht-Schutzbrillen 7
   2.3 Schweißer-Schutzbrillen 7
   2.4 Zubehör 7
3. Bekleidung 8
   3.1 Schutzbekleidung 8
4. Fußschutz 9
   4.1 Sicherheitsschuhe 9
5. Gehörschutz 12
   5.1 Gehörschutzstöpsel 12
   5.2 Kapselgehörschützer 14
   5.3 Bügelgehörschützer 14
6. Handschutz 15
   6.1 Gegen mechanische Risiken 15
   6.2 Baumwolle 16
   6.3 Schnittschutz 16
   6.4 Armschutz 17
   6.5 Hitzeschutz 17
   6.6 Schweißerschutz 18
   6.7 Chemikalienschutz 19
7. Hautschutz 22
   7.1 Hautschutz 22
   7.2 Hautreinigung 22
   7.3 Hautpflege 23
   7.4 UV-Schutz 23
8. Kopfschutz 24
   8.1 Schutzhelme 24
   8.2 Anstoßkappen 25
   8.3 Gesichtsschutz 25
   8.4 Zubehör 25
9. UV-Schutzbekleidung 26

1. Atemschutz

1.1 Filtrierende Halbmasken

3M Partikelmaske 8822 | FFP2 | NR D

Arbeitsschutz > Atemschutz > Filtrierende Halbmasken > 3M > FFP2



(Abb. ähnlich)

Größe: Einheitsgröße
Ausführung: vorgeformt, mit 3M Cool Flow Ausatemventil, flexible;Nasenbügel, farbcodierte Kopfbebänderung, nicht wiederverwendbar = NR (für einen Arbeitstag); Dolomitistaubprüfung bestanden = D
Farbe: weiß
Norm: EN 149:2001+A1:2009
MAK-Wert: 10-fach
Schutz gegen: feste und flüssige Partikel
Anwendung: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Grundmetallherstellung, Lebensmittel, Feinchemikalien

MaterialNr

2273047

3M Partikelmaske 8825+ | FFP2 | R D

Arbeitsschutz > Atemschutz > Filtrierende Halbmasken > 3M > FFP2



(Abb. ähnlich)

Größe: Einheitsgröße
Ausführung: mit Ausatemventil, vorgeformt, gepolsterter und anpassbarer Nasenbügel, breite Gesichtsabdichtung, weiche Schaumstoff-Dichtlippe, einstellbare, breite Bebänderung, wiederverwendbar = R Dolomitistaubprüfung bestanden = D
Farbe: weiß
Norm: EN 149:2001+A1:2009
Einsatzgebiet: bis zum 10-fach des jeweiligen Grenzwertes
Schutz gegen: feste und flüssige Partikel, Feinstaub
Anwendung: Holzbearbeitung, Weichholz, Zement, Metall, Feinstaub, Beton, Eisenstaub, Fluoride, Carbonfasern, Gips, Glasfasern, Ruß

MaterialNr

2273039

Uvex Partikelmaskemaske silv-Air 3210 | FFP2 | NR D

Arbeitsschutz > Atemschutz > Filtrierende Halbmasken > UVEX > FFP2



Größe: Einheitsgröße
Ausführung: partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil, durchlaufendes Kopfband; Ausatemventil, eingearbeiteter flexibel anpassbarer Nasenclip, Dichtlippe im Nasenbereich; Masken sind einzeln verpackt, 15 Stück pro Box; NR = non reusable / nicht wiederverwendbar; D = Dolomitistaubprüfung bestanden
Farbe: weiß
Norm: EN 149:2001+A1:2009
Einsatzgebiet: bis zum 10-fach des jeweiligen Grenzwertes
Schutz gegen: feste und flüssige Partikel
Anwendung: Holzbearbeitung, Weichholz, Zement, Metall, Feinstaub, Beton, Eisenstaub, Fluoride, Carbonfasern, Gips, Glasfasern, Ruß

MaterialNr

2900010

3M Partikelmaske 8835+ | FFP3 | R D

Arbeitsschutz > Atemschutz > Filtrierende Halbmasken > 3M > FFP3



Größe: M/L
Ausführung: mit Ausatemventil, vorgeformt, gepolsterter Nasenbügel, Dichtlippe, verstellbare Bänder, wiederverwendbar = R; Dolomitistaubprüfung bestanden = D
Farbe: weiß
Norm: EN 149:2001+A1:2009
MAK-Wert: 30-fach
Schutz gegen: feste und flüssige Partikel, Asbestfasern
Anwendung: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Schweißen und Löten, chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei, Batterieherstellung

MaterialNr

2273055

1.2 Halbmasken

3M Atemschutzmaske organische Gase und Partikel 4255+ | FFA2P3 | R D

Arbeitsschutz > Atemschutz > Halbmasken > 3M



(Abb. ähnlich)

Größe: Einheitsgröße
Ausführung: parabolisches Ausatemventil, wartungsfrei, integrierte Filterelemente, Bebänderung mit Kopfhalterung, wiederverwendbar = R; Dolomitistaubprüfung bestanden = D
Material: Kunststoff
Norm: EN 405:2001+A1:2009
MAK-Wert: 30-fach Partikel, 30-fach Gase/Dämpfe
Schutz gegen: organische Gase und Dämpfe (A2) und feine Stäube und Nebel (P3)
Anwendung: Farbspritzarbeiten, Streichen mit lösemittelbasierten Lacken, Kleben lösungsmittelhaltiger Kleber

MaterialNr
2273063

2. Augenschutz

2.1 Standard-Schutzbrillen

INFIELD Universal-Besucherbrille Visitor 9080 105



Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Farbe: kristall
Scheiben: Polycarbonat, kratzfest, AS, UV

MaterialNr
2270145

INFIELD Schutzbrille ASTOR XL



Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Farbe: schwarz
Norm: EN 166, 170
Scheiben: PC AS UV klar
Eigenschaften: Moderne Überbrille zum Tragen über einer Korrekturbrille - Großer integrierter Seitenschutz - Zusätzliche obere Augenraumabdeckung

MaterialNr
2270137

INFIELD Überbrille Ontor 9090 006



Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Ausführung: Besucherbrille, zusätzlicher Schutz durch obere Gummilippe, individuell einstellbare Bügellänge, gut zu verwenden über Korrekturbrille, Softpolster am Brillenbügel, Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar
Farbe: schwarz/türkis
Norm: EN 166
Scheiben: Polycarbonat, HC, AF, AS, UV, klar
Eigenschaften: beschlagfrei, kratzfest, antistatisch
Anwendung: Industrie

MaterialNr
2270277

SCHUTZBRILLE INFIELD LEVIOR GRAU/ORANGE 9028 105



Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Farbe: dunkelgrau-orange
Ausführung: flexibles Brillenband, Seiten- und Augenbrauenschutz
Material: Polycarbonat
Norm: EN 166/EN 170
Scheiben: Filterfarbe: Klar, Material: Polycarbonat
Eigenschaften: UV-Schutz: 100%, Ultraleicht und perfekte Passform, kratzfest
Anwendung: Industrie

MaterialNr
2270188

SCHUTZBRILLE INFIELD Matador 9230 155



Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Farbe: kristall/orange
Norm: EN 166, EN 170
Scheiben: Polycarbonat
Ausstattung: Inklinierbare Bügel, abnehmbarer Soft-Clip
Eigenschaften: antibeschlag, kratzfest, antistatisch

MaterialNr
2270161

SCHUTZBRILLE INFIELD TERMINATOR PLUS



Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > Infield

Hersteller-Art.Nr.: 9395 155
Farbe: schwarz/mint
Norm: EN 166, EN 170
Scheiben: Polycarbonat
Ausstattung: längen-und neigungsverstellbare Bügel
Eigenschaften: beschalgfrei, antistatisch, kratzresistant

MaterialNr
2270196

SCHUTZBRILLE UVEX Astrospec 2.0 Schwarz-lime



Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > UVEX

Farbe: Rahmenfarben: Schwarz-lime
Norm: EN 166, 170
Scheiben: Polycarbonat farblos, UV 400
Eigenschaften: Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimaler Augenraumabdeckung - mehrstufige Bügelinklination, dauerhaft beschlagfrei und kratzfeste Scheibe

MaterialNr
2270129

SCHUTZBRILLE Honeywell XC 1011027HS



Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > HONEYWELL

Farbe: Bügel blau
Norm: EN 166
Scheiben: Polycarbonat farblos, AF, AS, weich
Eigenschaften: Materialien im Nasen-, Stirn- und Schläfenbereich, Bügellänge- und Höhe einstellbar, kratzfest und beschlaghemmend

MaterialNr
2270110

SCHUTZBRILLE INFIELD Terminator Outdoor getönt



Arbeitsschutz > Augenschutz Standard-Schutzbrille > INFIELD

Farbe: Rahmen schwarz, Schutzscheibe grau
Norm: EN 166, EN 170; EN 172
Scheiben: Polycarbonat
Eigenschaften: kratzfest, längenverstellbare Bügel, Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar, zur Anwendung im Außenbereich bei Sonnenlicht

MaterialNr
2270250

2.2 Vollsicht-Schutzbrillen

UVEX Vollsichtbrille ultravision 9301714

Arbeitsschutz > Augenschutz > Vollsicht-Schutzbrillen > Uvex



Hersteller-Art.Nr.: 9301.714
Ausführung: sehr gutes Be-/Entlüftungssystem, großes Sichtfeld
Farbe: grau-transparent
Norm: EN 166/EN 170
Scheiben: CA, farblos, beschlagfrei
Eigenschaften: guter Sitz, einfacher Scheibenwechsel
Anwendung: Industrie, gut geeignet mit Masken

MaterialNr

2270170

2.3 Schweißer-Schutzbrillen

UVEX Schweißer-Schutzüberbrille 9169

Arbeitsschutz > Augenschutz > Schweißer-Schutzbrillen > Uvex



Hersteller-Art.Nr.: 9169.545
Farbe: schwarz/grün
Norm: EN 166, EN 169
Schutzstufe: Schweißerschutz 5
Scheiben: PC, grau, W 166 FT CE - 5 W 1 FT KN CE, infradur, UV 400
Ausstattung: klassische Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz; weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen; anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort, perfekte Farberkennung nach EN 172; robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe; UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm detektierbar
Eigenschaften: kombinierbar mit Korrektionsbrille

MaterialNr

3679535

2.4 Zubehör

Infield Brillenkordel 9992

Arbeitsschutz > Augenschutz > Zubehör



MaterialNr

2270102

MSA Auer Brillen-Sprühreiniger D8241079

Arbeitsschutz > Augenschutz > Zubehör



Ausführung: zur Reinigung von Brillen und Vollmasken, für Brillen-Putzbox
Inhalt: 110 ml

MaterialNr

2270447

Kimberly-Clark Brillenputztuch SCIENCE 7552 A01-7040

Arbeitsschutz > Augenschutz> Wischtuch- und Waschraumsysteme > Wischtücher > Kimtech Prep



Farbe: weiß
Material: 100% Frischzellstoff
Ausführung: spezialbehandelte, saugstarke und fusselarme Fasern
Abmessung: 11 x 21 cm

MaterialNr

2270480

3. Bekleidung

3.1 Schutzbekleidung

Kimberly-Clark Overall KLEENGUARD* A71

Arbeitsschutz > Bekleidung > Schutzbekleidung > Einwegbekleidung



Farbe: gelb
Ausführung: sprüh- und partikeldichter Schutzanzug
Ausstattung: mit Kapuze
Eigenschaften: Schutz gegen Flüssigkeits-, Aerosol- und Trockenchemikalienspritzer, Sprays und Stäube bei der industriellen Niederdruckreinigung und -wartung

MaterialNr	Größe	Material	Größe
2203057	46-50 (M)	2203081	58-62 (2XL)
2203065	50-54 (L)	2203120	62-66 (3XL)
2203073	54-58 (XL)		

DuPont Tyvek® Einweg-Bundhose TYPT31SWHLO

Arbeitsschutz > Bekleidung > Schutzbekleidung > Chemikalienschutz > Kimberly-Clark > Bundhose



Farbe: weiß
Ausführung: latexfrei, fusselarm und silikonfrei
Norm: EN 13034:2005 Typ PB [6], EN 1073-2:2002, EN 1149-1
Schutzstufe: Kat. III
Schutz gegen: Teilkörperschutz, Infektionserreger
Material: Tyvek®
Eigenschaften: flexibel, antistatisch, atmungsaktiv, Nähte innenliegend, Gummizugbund

MaterialNr	Größe	Material Nr	Größe
2201380	L	2201402	2XL
2201399	XL		

Kimberly-Clark Chemikalienschutz-Overall KLEENGUARD* A40

Arbeitsschutz > Bekleidung > Schutzbekleidung > Chemikalienschutz > Kimberly-Clark > Overall



Farbe: weiß
Ausführung: silikonfrei, mit Kapuze, Arm, - Bein-, Taillengummi
Norm: EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005, EN 1073-2:2002, EN 1149-1
Schutzstufe: Kat. III Typ 5,6
Schutz gegen: Chemikalienspritzer, Partikel
Material: Polypropylen-Spinnvlies, außen laminiert
Eigenschaften: fusselarm, antistatisch,begrenzt sprüh- und partikeldicht

MaterialNr	Größe	Material Nr	Größe
2203138	L	2203090	2XL
2203103	XL	2203146	3XL

Warnschutz-Weste 80-8627

Arbeitsschutz > Bekleidung > Schutzbekleidung > Warnschutz > Weste



Größe: Einheitsgröße
Farbe: leuchtgelb
Ausführung: mit Klettverschluss, mit Brustumfang von ca. 130 cm
Norm: EN 20471
Material: 100% Polyester

MaterialNr
2205483

Portwest Sommerschutz-Weste C949 Hi-Vis Halb-Mesh Weste 2

Arbeitsschutz > Bekleidung > Schutzbekleidung > Warnschutz > Portwest



Größe: Einheitsgröße
Farbe: leuchtgelb
Ausführung: kühlendes Mesh Gewebe am Oberkörper, Refelxstreifen, ID-Kartenhalter , Klettverschluß
Norm: EN 20471
Material: 100% Polyester

MaterialNr
2205491

4. Fußschutz

4.1 Sicherheitsschuhe

ATLAS ALU-TEC 360 | S1 | ESD | SANDALE

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Sandalen > S1 > Atlas



Schutzklasse: S1
Norm: EN ISO 20345 S1 SRC
orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191
Farbe: blau-schwarz
Verschlussart: Klettverschluss
Material: feuchtigkeitsregulierendes, atmungsaktives Futter. Aluminiumschutzkappe, Sicherheitsreflektoren
Futter: atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle: rutschfest und dämpfend. Fußbett mit 3 D-Dämpfungssystem

Materialnr

2274019	38	2274051	42	2274094	46
2274027	39	2274060	43	2274108	47
2274035	40	2274078	44		
2274043	41	2274086	45		

ATLAS RUNNER 75 | RECYCLING SAFETY SHOE S1

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe > S1 > Atlas



Norm: EN ISO 20345 S1P SRC
Schutzklasse: S1P
orthopädische Zertifizierung: geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Farbe: grün/weiss
Verschlussart: Schnürung
Material: PET Obermaterial aus REPREVE Fasern
Futter: Bata Cool Comfort Innenfutter
Laufsohle: XP® metallfreie Durchtritthemmung, 3D-Dämpfungssystem, ESD-Ausstattung

Materialnr

2273691	39	2273748	43	2274728	47
2273713	40	2273756	44		
2273721	41	2274701	45		
2273730	42	2274710	46		

ELTEN RUSHER ESD S1

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe > S1 > Elten



Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A
Schutzklasse: S1
orthopädische Zertifizierung: Einlagen und Zurichtung gem. EN ISO 20345/20347 (DGUV 112-191)
Farbe: schwarz
Verschlussart: Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
Ausführung: Stahlkappe
Material: Textil-Material
Futter: Atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle: PU

Materialnr

2274485	38	2274523	42	2274566	46
2274493	39	2274531	43	2274574	47
2274507	40	2274540	44		
2274515	41	2274558	45		

STEITZ SECURA VD PRO 1500 Halbschuhe S2 ESD

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe > S2 > Steitz Secura



Norm: EN ISO 20345:2011
Schutzklasse: S2 SRC CI
orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191
Farbe: schwarz/blau
Verschlussart: Schnürung
Ausführung: Aluminiumzehenschutzkappe, verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, durchgängige austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT (Fersenpolsterung) ESD, VARIO Multiflex® Technologie, Echtleder Brandsohle (Hitzebeständig bis 120°), Mehrweitensystem
Material: weiches Nubukleder
Futter: Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau

Materialnr

2273802	39	2273845	43	2273993	47
2273810	40	2273853	44	2273888	48
2273829	41	2273861	45		
2273837	42	2273870	46		

ELTEN OFFICER ESD S2

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > S2 Y > Elten



Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A
Schutzklasse: S2
Farbe: schwarz
Verschlussart: Schnürung
Material: Rindleder
Futter: Lederfutter
Laufsohle: MONO-PU Sohle BUSINESS
Eigenschaften: Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD, Stahlkappe

Materialnr

2274892	Verschiedene Größen auf Abruf

ATLAS MAX 100 PRO , S3

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe > S3 > Atlas



Norm: EN ISO 20345
Schutzklasse: S3
orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191
Farbe: schwarz
Verschlussart: Schnürung
Material: extrem leichtes Hightech-Obermaterial **ProTraX®**, atmungsaktiv, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Futter: atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle: multifunktionale PU-Sohle mit Lauf- und Komfort-Zwischensohle, rutschhemmend

Materialnr

2273489	39	2273535	43	2273586	47
2273497	40	2273543	44		
2273519	41	2273551	45		
2273527	42	2273560	46		

ELTEN LEN, ESD, S3

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe > S3 > Elten



Norm: EN ISO 20345:
Schutzklasse: S3
orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191
Farbe: schwarz/grau
Verschlussart: Schnürung
Ausführung: Stahlkappe, verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, durchgängige Fußbetteinlage ESD, Pro Black, Echtleder Brandsohle, Mehrweitensystem
Material: Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser
Futter: Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil
Laufsohle: Metallfreier Durchtrittschutz, rutschhemmende PU/PU Sohle

Materialnr

2274752	39	2274795	43	2274833	47
2274760	40	2274809	44	2274841	48
2274779	41	2274817	45	2274850	49
2274787	42	2274825	46		

ATLAS SL 80 SICHERHEITSSTIEFEL | S2 | ESD



Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S2 > Atlas

Norm: 20345 S2 SRC:
Schutzklasse: S2
orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191
Farbe: schwarz/blau
Verschlussart: Schnürung
Ausführung: alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem
Material: SOFT-Nubukleder mit Sicherheitsreflektoren
Futter: aktiv-X Funktionsfutter
Laufsohle: ESD-Ausstattung, MPU® INNOFLEX System

Materialnr

2275023	40	2275066	43	2275090	46
2275040	41	2275074	44	2275104	47
2275058	42	2275082	45		

Steitz Secura VD PRO 1800 Stiefel, S2, ESD



Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S2 > Steitz Secura

Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Schutzklasse: S2
orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191
Farbe: schwarz/blau
Verschlussart: Schnürung
Material: weiches Nubukleder
Futter: Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau, ECHTLEDER-BRANDSOHLE
Eigenschaften: Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120°C
Ausführung: Ultraleichte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage, ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung, Zehenschutzkappe aus Aluminium

Materialnr

2273608	40	2273632	43	2273667	46
2273616	41	2273640	44	2273675	47
2273624	42	2273659	45		

RUNNEX TEAMSTAR SICHERHEITSSTIEFEL, S3



Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S3> Runnex

Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Schutzklasse: S3
orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191
Farbe: schwarz
Verschlussart: Schnürung
Ausführung: Zehenschutzkappe RUNNEX® Alu-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei
Material: hydrophobiertes Glattleder, abriebfestes Spitzenschutzmaterial
Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Laufsohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK

Materialnr

2274205	40	2274230	43	2274264	46
2274213	41	2274248	44	2274272	47
2274221	42	2274256	45		

ELTEN LEX SICHERHEITSSTIEFEL, ESD, S3



Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S3 > Elten

Norm: EN ISO 20345:
Schutzklasse: S3
orthopädische Zertifizierung: DGUV 112-191
Farbe: schwarz/grau
Verschlussart: Schnürung
Ausführung: Stahlkappe, verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, durchgängige austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ESD PRO black , Echtleder Brandsohle, Mehrweitensystem
Material: Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser mit Reflexmaterial
Futter: Atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle: Metallfreier Durchtrittschutz, rutschhemmende PU/PU Sohle

Materialnr

2275228	39	2275260	43	2275309	47
2275236	40	2275279	44	2275317	48
2275244	41	2275287	45	2275473	49
2275252	42	2275295	46		

DUNLOP Protomastor, Gummistiefel S5

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S5



Norm: EN 20345
Schutzklasse: S5
orthopädische Zertifizierung: nein
Farbe: gelb
Ausführung: Schafthöhe: ca. 38 cm, Stahl-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle
Material: PVC, antibakterielles Gewebefutter,
Laufsohle: bedingt öl-, benzin- und säurebeständige PVC-Laufsohle, antistatisch
Gewicht: ca. 2,4 Kg/Paar

Materialnr

2274906	40	2274930	43	2274965	46
2274914	41	2274949	44	2274973	47
2274922	42	2274957	45		

DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY Gummistiefel S5 schwarz

Arbeitsschutz > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel > S5



Norm: EN ISO 20345:2022 S5 SR LO LG.
Schutzklasse: S5
orthopädische Zertifizierung: nein
Farbe: schwarz
Ausführung: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Material: PVC, gegen Säuren, Basen, Mist, Desinfektions- und Lösungsmittel beständig
Laufsohle: rutschfeste Laufsohle, öl-, chemikalienbeständig, antistatisch

Materialnr

2275155	41	2275180	44	2275198	45
2275163	42	2275171	43	2275201	46

5. Gehörschutz

5.1 Gehörschutzstöpsel

3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit™

Arbeitsschutz > Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel > EAR



Hersteller-Art.Nr.: UF01000
Ausführung: 3-Lamellen-Design, mit Kordel
Farbe: gelb
Norm: EN 352-2
SNR-Wert: 29 dB (A)
Anwendung: in Lärmbereichen ab 80 dB (A)
Eigenschaften: vorgeformt, waschbar, wiederverwendbar

MaterialNr

2275503

Honeywell Gehörschutzstöpsel Bilsom 303

Arbeitsschutz > Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel > Honeywell



Ausführung: ohne Band, Projektilform, konisch geformt, glatt, für Spender LS 400
Farbe: gelb/weiß-gestreift
Norm: EN 352-2
SNR-Wert: 33 dB (A)
Anwendung: in Lärmbereichen ab 80 dB (A)
Eigenschaften: schmutzabweisend

MaterialNr	Größe
2275449	L
2275422	S



Aufbewahrungsbox für Gehörschutz 4102100 Mini

Arbeitsschutz >Gehörschutz > Aufbewahrungsboxen

Farbe: blau
Anwendung: für Gehörschutz, 23,6 x 12,0 x 12,0 cm

MaterialNr
2275554

5.2 Kapselgehörschützer

Honeywell Kapselgehörschützer Clarity C1

Arbeitsschutz > Gehörschutz > Kapselgehörschützer > Honeywell



Hersteller-Art.Nr.: 1011142
Ausführung: dielektrische Konzeption, 3-Positionen-Bügel
Material: Kunststoff
Norm: EN 352-1
SNR-Wert: 25 dB (A)
Ausstattung: gut belüftetes, freiliegendes inneres Kopfbügelpolster, Quick-Click Höhenverstellung, Bügeleinstellung
Eigenschaften: linear dämmend, ermöglicht natürliche Wahrnehmung der Kollegen, formstabil, robust, langlebig

MaterialNr
2275511

5.3 Bügelgehörschützer

BUEGELGEHOERSCHUETZER BILSOM 24 DB

Arbeitsschutz > Gehörschutz > Bügelgehörschützer > Honeywell



Ausführung: weiche Stöpsel, in drei Positionen tragbar (auf dem Kopf, unter dem Kinn oder im Nacken)
Farbe: schwarz/orange
Norm: EN 352-2
SNR-Wert: 24 dB (A)
Anwendung: in Lärmbereichen ab 80 dB (A)
Eigenschaften: zusammenklappbar, Ersatzstöpsel sind verfügbar

MaterialNr
2275406

6. Handschutz

6.1 Gegen mechanische Risiken

Ansell Handschuhe 52-547 Activarmr® (ehemals Hyd-Tuf)



Arbeitsschutz > Handschutz > Gegen mechanische Risiken > Ansell Healthcare

Größe: 8-10
Farbe: braun
Ausführung: latexfrei, Lederersatzhandschuh, Nitrilimprägnierung, Sicherheitsstulpe, Handfläche imprägniert, vernäht
Länge: 280 mm
Material: Baumwoll-Jersey mit Nitril-Beschichtung, Handfläche imprägniert
Schutzklasse: Kat. II
Schutz gegen: mechanische Risiken (EN388: 3111A)
Eigenschaften: guter Schutz vor leichten Verletzungen, fett-, öl und schmutzabweisend, antistatisch
Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas- und Stromversorgung, mechanische Belastung, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Wartung, Lagerarbeiten

MaterialNr

2271133	8	2271141	9	2271150	10

Blue Star Lederhandschuhe, grau / blau gestreifter Baumwoll-Rücken



Arbeitsschutz > Handschutz > Gegen mechanische Risiken > Blue Star

Größe: 9 -11
Farbe: grau / blau
Ausführung: HANDRÜCKEN Baumwolle, FINGERSPITZEN Rindspaltleder, STULPE / STRICKBUND
Länge: 235-265 mm
Material: Rindspaltleder/Baumwolle
Schutz gegen: mechanische Risiken (EN 388, TÜV/GS

MaterialNr

2271826	9	2271834	10	2271842	11

KCL Handschuhe 100 Sahara®



Arbeitsschutz > Handschutz > Gegen mechanische Risiken > KCLr

Größen: 8 - 10
Farbe: gelb
Ausführung: handrückenfrei, Handschuhoberfläche silikonfrei, Strickbund
Länge: 235-265 mm
Material: Nitril/Baumwolle
Norm: EN 388:3111
Schutzklasse: Kat. II
Schutz gegen: mechanische Risiken (EN 388: 3111x)
Eigenschaften: hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendung: Holz-und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten, Maschinenbau, Baugewerbe, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Montage und Transportarbeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung

MaterialNr

2271109	8	2271117	9	2271125	10

ProFit Montagehandschuh Ninja Maxim 47400



Arbeitsschutz > Handschutz > Gegen mechanische Risiken > Sonstiges

Größen: 7 - 10
Farbe: grau/schwarz
Material: Nylon/Spandex-Strickgewebe mit Nitril/PU-Beschichtung auf Handflächen
Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, VO (EG) 1935/2004
Schutzklasse: Kat. II
Schutz gegen: mechanische Risiken (EN 388: 4131X)
Thermische Risiken (EN 407: X1XXXX)
Eigenschaften: Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten

MaterialNr

2271524	7	2271559	8	2271567	9
2271575	10	2271613	11		

6.2 Baumwolle

JAH Handschuhe 3101

Arbeitsschutz > Handschutz > Baumwolle > Import



Größe: 10
Farbe: weiß
Ausführung: mit Schichtel und anatomischem Daumen, mittelschwere Qualität, gesäumt
Material: 100% Baumwolle
Schutzklasse: Kat. I
Eigenschaften: lebensmitteltauglich, gesäumt
Anwendung: allgemeine Handhabung, Feinarbeiten, chemische Industrie, Druckindustrie, Elektroindustrie, Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik/Labore, metallverarbeitende Industrie, Pharmaindustrie, Rettungsdienste/Ärzte/Krankenhäuser

MaterialNr

2271737	8	2271729	10

Texxor Baumwollhandschuh mit Noppen Köper 1890

Arbeitsschutz > Handschutz > Baumwolle > Texxor



Größe: 10
Farbe: rohweiß
Ausführung: Schutzhandschuh aus Baumwollkörper mit Strickbund und schwarzen Noppen
Material: 85% Baumwolle und 15 % Polyester
Schutzklasse: Kat. I
Eigenschaften: PVC-Noppen auf Handflächen sowie kompletter Daumen, Zeigefinger und kleiner Finger
Anwendung: einsetzbar für verpackungs- und Sortierarbeiten mit geringen Risiken sowie empfindlichen Werkstücken,

MaterialNr

2271710	10

6.3 Schnittschutz

Fitzner Nitril Schnittschutzhandschuh Green Cut D

Arbeitsschutz > Handschutz > Schnittschutz > Fitzner



Farbe: grün/schwarz
Ausführung: geschäumter Mirco-Nitrilschaumbeschichtung, nahtlos, grün / schwarz, Strickbund

Länge: 220-260 mm
Material: Nitrilschaum
Norm: EN 388:2016: + A1:2018: 4X43D; EN 407:2020: X1XXXX, Lebensmittel geeignet
Schutz gegen: mechanische Risiken, schnitthemmend und thermische Risiken
Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 4 , Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): k. A., Weiterreißfestigkeit (0-4):4; Durchstichfestigkeit (0-4): 3; Schnittfestigkeit ISO (A-F): D
Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C)
Anwendung: Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement / Handwerk / Bau / Abfall / Recycling

MaterialNr

2271664	8	2271672	9	2271680	10
2271699	11				

6.4 Armschutz

Ansell Armschützer Hyflex 70-414

Arbeitsschutz > Handschutz > Armschutz > Ansell



Farbe: gelb
Ausführung: gestrickt, mit Daumenloch, Hitzebeständigkeit bis 100°C
Länge: 356 mm
Material: Kevlar
Norm: EN 388: 2016 (133XC), EN 407 (X1XXXX)
Schutz gegen: mechanische Risiken, schnitthemmend und thermische Risiken
Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 1, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): 3, Weiterreißfestigkeit (0-4):3; Durchstichfestigkeit (0-4): k. A. ; Schnittfestigkeit ISO (A-F): C
Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C)
Schutzklasse: Kat. III
Eigenschaften: gestrickt

MaterialNr

2271087

Ansell Armschützer Hyflex 11-251

Arbeitsschutz > Handschutz > Armschutz > Ansell



Farbe: schwarz
Ausführung: gestrickt, mit Daumenloch, Hitzebeständigkeit bis 100°C
Länge: 45cm
Weite: Extra Breit
Material: HPPE-Garn für schützende Ärmel, die ein kühles, atmungsaktives Gefühl vermitteln
Norm: EN 388: 2016 (2X42B), EN 407 (X1XXXX)
Schutz gegen: mechanische Risiken, schnitthemmend und thermische Risiken
Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 2, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): k. A, Weiterreißfestigkeit (0-4):4; Durchstichfestigkeit (0-4): 2; Schnittfestigkeit ISO (A-F): B
Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C)
Schutzklasse: Kat. II

MaterialNr

2271095

6.5 Hitzeschutz

Honeywell Handschuhe 2012847 Perfect Fit Glove Foundry Lined

Arbeitsschutz > Handschutz > Hitzeschutz > Honeywell



Länge: 38 cm mit Stulpenlänge 18 cm
Stärke: 1,5 mm
Material: Leder
Norm: EN 388: 2016 (3X33X), EN 407 (413X4X)
Schutz gegen: mechanische und thermische Risiken
Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 3, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): k. A, Weiterreißfestigkeit (0-4):3; Durchstichfestigkeit (0-4): 3; Schnittfestigkeit ISO (A-F): k. A.
Brennverhalten (0-4): 4, Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C), Konvektionswärme (0-4): 3, Strahlungswärme (0-4): k. A., kleine Schmelzspritzer (0-4): 4, große Schmelzspritzer (0-4): k. A.

MaterialNr

2271168 10

6.6 Schweißerschutz

Texxor Schweißerhandschuh BATU TARA

Arbeitsschutz > Handschutz > Schweißerschutz > Texxor



Länge: 38 cm mit Stulpenlänge 18 cm
Stärke: 1,0 – 1,1 mm
Material: Rindvoll- / Spaltleder
Norm: EN 388: (3122X), EN 407 (412X4X); EN 12477 (Typ A)
Schutz gegen: mechanische und thermische Risiken
Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 3, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): 1, Weiterreißfestigkeit (0-4):2; Durchstichfestigkeit (0-4): 2.; Schnittfestigkeit ISO (A-F): k. A.
Brennverhalten (0-4): 4, Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C), Konvektionswärme (0-4): 2, Strahlungswärme (0-4): k. A., kleine Schmelzspritzer (0-4): 4, große Schmelzspritzer (0-4): k. A.

MaterialNr

2271770	10

Hase Schweißerschutz-Handschuhe 301110 MÜHLHEIM II-SUPER

Arbeitsschutz > Handschutz > Schweißerschutz > Hase



Länge: 35 cm
Material: Spaltleder
Norm: EN 388 (3144X), EN 407 (413X4X); EN 12477 (Typ A)
Schutz gegen: mechanische und thermische Risiken
Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 3, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): 1, Weiterreißfestigkeit (0-4):4; Durchstichfestigkeit (0-4): 4.; Schnittfestigkeit ISO (A-F): k. A.
Brennverhalten (0-4): 4, Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C), Konvektionswärme (0-4): 3, Strahlungswärme (0-4): k. A., kleine Schmelzspritzer (0-4): 4, große Schmelzspritzer (0-4): k. A.

MaterialNr

2271800	10

Hase Schweißerschutz-Handschuhe Chile

Arbeitsschutz > Handschutz > Schweißerschutz > Hase



Länge: 35 cm
Material: Schafsnappaleder
Stärke 1 mm
Norm: EN 388: (1142X), EN 407 (412X4X); EN 12477 (Typ B)
Schutz gegen: mechanische und thermische Risiken
Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 1, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): 1, Weiterreißfestigkeit (0-4):4; Durchstichfestigkeit (0-4): 2.; Schnittfestigkeit ISO (A-F): k. A.
Brennverhalten (0-4): 4, Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C), Konvektionswärme (0-4): 2, Strahlungswärme (0-4): k. A., kleine Schmelzspritzer (0-4): 4, große Schmelzspritzer (0-4): k. A.

MaterialNr

2271761	10	2271788	11

Tegera Schweißerschutz Handschuh 11CVA (chromfreie Gerbung)

Arbeitsschutz > Handschutz > Schweißerschutz > Tegera



Länge: 32- 35 cm
Material: Vollnarbenleder
Stärke 1 mm
Norm: EN 388: (2121X), EN 407 (412X4X); EN 12477 (Typ B)
Schutz gegen: mechanische und thermische Risiken
Eigenschaften: Abriebfestigkeit (0-4): 2, Schnittfestigkeit Coupe Test (0-5): 1, Weiterreißfestigkeit (0-4):2; Durchstichfestigkeit (0-4): 1.; Schnittfestigkeit ISO (A-F): k. A.
Brennverhalten (0-4): 4, Kontaktwärme 1 (kurzzeitig bis 100°C), Konvektionswärme (0-4): 2, Strahlungswärme (0-4): k. A., kleine Schmelzspritzer (0-4): 4, große Schmelzspritzer (0-4): k. A.

MaterialNr

2271818	10

Handschuhe 0251 VS 52

Arbeitsschutz > Handschutz > Schweißerschutz > Hase



Farbe: natur (elfenbein)
Material: Rindleder
Norm: EN 388.

MaterialNr

2271753	10

6.7 Chemikalienschutz

Ansell Chemikalienschutz-Einweg-Handschuhe 92-600 TouchNTuff®

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > Ansell



Farbe: grün
Ausführung: ungepudert, Rollrand, glattes Griffprofil, frei von Latexproteinen, AQL-Level: 1,5; 100 St. pro Box
Länge: 240 mm
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374 Typ B:JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus
Schutzklasse: Kat. III
Schutz gegen: chemische Risiken und Flüssigkeiten
Stärke: 0,12 mm
Eigenschaften: sicherer Nass- und Trockengriff, leichtes An- und Ausziehen
Anwendung: Arbeit mit Chemikalien, Elektronik, Montage von ölbeschichteten Teilen, leichte Montagearbeiten, Lackier- und Spritzlackierarbeiten, Pharmaindustrie

MaterialNr

2271427	7,5-8 (M)	2271435	8,5-9 (L)	2271443	9,5-10 (XL)

KCL Chemikalienschutz-Einweg-Handschuhe 743 Dermatril® P

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > KCL



Farbe: blau
Ausführung: ungepudert, naturlatexfrei, Fingerkuppen geraut, Rollrand, lange Stulpe, AQL-Level: 0,65; 50 St. pro Box
Länge: 270-290 mm
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374 Typ B JKL
Schutzklasse: Kat. III
Schutz gegen: chemische Risiken und Flüssigkeiten
Stärke: 0,2 mm
Eigenschaften: hohes Tastempfinden, hoher Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, elektrostatisch
Anwendung: Labor, Forschung, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Elektroindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz

MaterialNr

2271273	8	2271486	9	2271494	10

Chemikalienschutz-Einweg-Handschuhe Extra Safe Superlong

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > Mensch



Farbe: blau
Ausführung: puderfrei, naturlatexfrei, extra langer Schaft (40 cm) griffige Oberfläche, AQL-Level: 1,5; 50 St. pro Box
Länge: 400 mm
Material: Nitrill
Norm: EN ISO 374 Typ B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus
Schutzklasse: Kat. III
Schutz gegen: chemische und biologische Risiken und Flüssigkeiten
Stärke: 0,2 mm
Eigenschaften: widerstandsfähig für starke Beanspruchung
Anwendung: Labor, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, medizinische Zwecke

MaterialNr

2271281	10/XL

Ansell-Handschuhe Alpha Tec 88-394 ®

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > KCL



Farbe: gelb
Material: Naturlatex
Stärke: 0,52 mm
Norm: EN 374-1 KLT Type B; EN388 (1010X)
Schutz gegen: chemische Risiken und Flüssigkeiten

MaterialNr

2271206	7	2271214	8	2271222	9
2271230	10				

EKASTU Chemikalienschutz-Handschuh 6er Serie

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > Ekastu



Größe: 10
Farbe: grün
Material: Polyvinylchlorid, vollbeschichtet
Norm: EN 388:3121X, EN 374-1 (Typ A, spezifischer Chemikalienschutz AJKLMNOPST)
Schutz gegen: mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
Eigenschaften: abriebfest

MaterialNr

2271532	Länge 350 mm
2271850	Länge 600 mm

KCL Chemikalienschutz-Handschuhe 730 Camatril® Velours

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > KCL



Farbe: grün
Ausführung: silikonfrei, geraut, velourisiert, Stulpe
Länge: 300-320 mm
Material: Nitril
Norm: EN 388 (3001X), EN 374-1 (Typ A spezifischer Chemikalienschutz AJKLOT); EN 347-5 (Schutz vor Bakterien und Pilzen
Schutzklasse: Kat. III
Schutz gegen: chemische Risiken und Flüssigkeiten
Stärke: 0,4 ± 0,05 mm
Eigenschaften: gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendung: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie, Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Lebensmittel- und chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Verarbeiten von Epoxidharzen

MaterialNr

2271397	9	2271400	10

KCL Chemikalienschutz-Handschuhe 736 Tricotril®

Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > KCL



Farbe: grün
Ausführung: profiliert, Stulpe
Länge: 290-310 mm
Material: NBR -NItril, BW-Trikot
Norm: EN 388 (3121X) , EN 374-3 Typ A spezifischer Chemikalienschutz AJKLOPT, EN 347-5 (Schutz vor Bakterien und Pilzen
Schutzklasse: Kat. III
Schutz gegen: chemische Risiken und Flüssigkeiten
Stärke: 1,5 ± 0,2 mm
Eigenschaften: gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
Anwendung: Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, in den Galvanikbereichen, Petrochemie, chemischen Industrie, Lebensmittelindustrie

MaterialNr

2271001	9	2271010	10

KCL Chemikalienschutz-Handschuh Butoject ® 898



Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienschutz > KCL

Farbe: schwarz
Länge: 340-360 mm
Material: Butylkautschuk
Norm: EN 388 (2111X), EN ISO 374-1 (Typ A spezifischer Chemikalienschutz BCIKLM, EN 347-5 (Schutz vor Bakterien und Pilzen; EN 16350-07 (Schutzhandschuh gegen elektrostatische Risiken
Schutzklasse: Kat. III
Ausstattung: Rollrand, glatt, gepudert
Anwendung: im Bereich des ABC-Schutz, hohe Ozon- und UV-Beständigkeit des Materials, gute mechanische Beständigkeit und hohe Gasdichtigkeit

MaterialNr			
2271885	9	2271893	10

7. Hautschutz

7.1 Hautschutz

SCJohnson Stokoderm ® AQUA Pure



Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > SCJohnson

Anwendungsbereich: Für Arbeitsplätze in Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Gesundheitswesen, an denen häufiges Händewaschen erforderlich ist. Kann mit Handschuhen oder PSA verwendet werden.
Einsatzbereich: Längerer Kontakt mit Wasser und wasserbasierten Arbeitsstoffen: Kühlschmiermittel auf Wasserbasis, Waschmittel, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Salze
Inhaltsstoffe: Parfümfrei und farbstoffrei

MaterialNr	
2380137	1-Liter Sofflasche

GREVEN ® MULTI TEC Pure



Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > Greven

Anwendungsbereich: Für Arbeitsplätze in Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Gesundheitswesen, an denen häufiges Händewaschen erforderlich ist. Kann mit Handschuhen oder PSA verwendet werden.
Einsatzbereich: Längerer Kontakt mit Wasser und wasserbasierten Arbeitsstoffen: Kühlschmiermittel auf Wasserbasis, Waschmittel, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Salze
Inhaltsstoffe: Parfümfrei, silikonfrei

MaterialNr	
2380315	1-Liter Varioflasche

7.2 Hautreinigung



SCJohnson Solopol ®

Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > SCJohnson

Einsatzbereich: Handreiniger für starke Verschmutzungen
Eigenschaften: losemittelfrei, dermatologisch getestet

MaterialNr	
2380218	2-Liter Softflasche

GREVEN ® SOFT U ECO



Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > Greven

Einsatzbereich: pastöser Handreiniger für starke Verschmutzungen
Eigenschaften: mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernen, lösemittelfrei, seifenfrei, parfümiert, rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung

MaterialNr	
2380250	2-Liter Varioflasche

SCJohnson Estesol ®



Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > SCJohnson

Einsatzbereich: Handreiniger für leichte Verschmutzungen
Eigenschaften: leicht parfümiert, dermatologisch getestet, enthält Glycerin, silikonfrei

MaterialNr	
1720031	2-Liter Softflasche

GREVEN ® SOFT K PURE



Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautschutz > Greven

Einsatzbereich: Reinigungslotion für leichte bis mittlere Verschmutzungen
Eigenschaften: seifenfrei, unparfümiert; HACCP-konform, pflegende und feuchtigkeitsspendende Inhaltstoffe

,

MaterialNr

1720023	2-Liter Softflasche

7.3 Hautpflege

GREVEN LINDESA ® PURE PROFESSIONAL



Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautpflege > Greven

Einsatzbereich: besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen
Eigenschaften: silikonfrei, unparfümiert, mittelstark fettend, zieht leicht in die Haut ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm, mit Bienenwachs

MaterialNr

2380170	1-Liter Softflasche
2380196	50 mL Tube

GREVEN ® LOTION D PURE



Arbeitsschutz > Hautschutz > Hautpflege > Greven

Einsatzbereich: besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen
Eigenschaften: silikonfrei, unparfümiert, HACCP-konform, pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allanttoin, mittelstark fettend, zieht leicht in die Haut ein

MaterialNr

2380102	1-Liter Softflasche

7.4 UV-Schutz

SCJohnson Stokoderm ® SUN PROTECT 50 PURE



Arbeitsschutz > Hautschutz > UV Schutz > SCJohnson

Einsatzbereich: Sonnenschutzmittel mit LSF 50 bei Arbeiten im Freien mit UVA- und UVB-Sonnenstrahlen und Arbeiten mit UVC-Strahlen wie z.B. beim Lichtbogenschweißen
Eigenschaften: wasserfest, parfümfrei, farbstoffrei, silikonfrei, kein fettiges Gefühl nach dem Auftragen

MaterialNr

2380226	100 mL Tube

Physioderm ® PHYSIO UV 50 PLUS



Arbeitsschutz > Hautschutz > UV Schutz > SCJohnson

Einsatzbereich: Sonnenschutzmittel mit LSF 50+ bei Arbeiten im Freien mit UVA- und UVB-Sonnenstrahlen und Arbeiten mit UVC-Strahlen wie z.B. beim Lichtbogenschweißen
Eigenschaften: wasserfest, parfümfrei, mit Vitamin E, optimierte UV-Filter

MaterialNr

2380242	100 mL Tube

Physioderm ® PHYSIO UV 50 PLUS



Arbeitsschutz > Hautschutz > UV Schutz > SCJohnson

Einsatzbereich: Sonnenspary mit LSF 50 bei Arbeiten im Freien
Eigenschaften: extra wasserfest, parfümfrei, duftstofffrei, feuchtigkeitsspendend, fettfrei , optimales Handling durch Aufsprühen, auch für behaarte Hautpartien

MaterialNr

2380234	200 mL Pumpspray

8. Kopfschutz

8.1 Schutzhelme

UVEX PHEOS S-KR

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Schutzhelme



Farbe: weiß
Ausführung: gekürzter Schirm für erweitertes Blickfeld nach oben, Vier-Punkt- Kinnriemen, Drehradverschluss, belüftet
Norm: EN 397
Gewicht: ca. 431 g

MaterialNr

2282038

JSP Schutzhelm AJH170 EVO3

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Schutzhelme



Farbe: gelb
Ausführung: Mikroschirm, Drehradverschluss, belüftet
Norm: EN 397
Gewicht: ca. 374 g

MaterialNr

2276062

Kapselhörschützer 36dB passend zum Helm JSP

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Schutzhelme >Zubehör



Material: Kunststoff
Norm: EN 352-1
SNR-Wert: 36 dB (A)
Ausstattung: gut belüftetes, freiliegendes inneres Kopfbügelpolster, Quick-Click Höhenverstellung, Bügeleinstellung
Eigenschaften: linear dämmend, ermöglicht natürliche Wahrnehmung der Kollegen, formstabil, robust, langlebig

MaterialNr

2275538

Kapselhörschützer 26dB passend zum Helm JSP

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Schutzhelme >Zubehör



Material: Kunststoff
Norm: EN 352-1
SNR-Wert: 36 dB (A)
Ausstattung: gut belüftetes, freiliegendes inneres Kopfbügelpolster, Quick-Click Höhenverstellung, Bügeleinstellung
Eigenschaften: linear dämmend, ermöglicht natürliche Wahrnehmung der Kollegen, formstabil, robust, langlebig

MaterialNr

2275520

Gesichtsschutz passend zum Helm JSP

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Schutzhelme >Zubehör



Material: Polycarbonatr
Norm: EN 166:2001, EN 1731:2006
Eigenschaften: 20 cm Störlichtbogen aus Polycarbonat

MaterialNr

2270242

8.2 Anstoßkappen

3M Anstoßkappe HC24(alt: HC23) First-Base-Cap 3 Classic

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Anstoßkappen



Farbe: marine
Ausführung: seitliches Belüftungsnetz, seitliches Belüftungsnetz, flexibel gestaltete Schale
Norm: EN 471
Material: Polyester/Baumwolle
Eigenschaften: atmungsaktiv

MaterialNr

2204002

8.3 Gesichtsschutz

3M Kopfhalterung Tuffmaster H8 82501

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Gesichtsschutz



Farbe: grau/schwarz
Material: Thermoplast
Ausstattung: mit Ratsche

MaterialNr

2270234

3M Sichtscheibe EAR 71340 WP98 passend zu Kopfhalterung

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Zubehör



Ausführung: Acetatscheibe

MaterialNr

2270218

8.4 Zubehör

Voss Helme Haarnetz 20361

Arbeitsschutz > Kopfschutz > Zubehör



Eigenschaften: maschinengefertigt

MaterialNr

2204126

9. UV-Schutzbekleidung

iQ-UV ® Cool Shirt Langarm (keine Lagerware, nur auf Anfrage)



Arbeitsschutz > UV-Schutzbekleidung > Langarm

Einsatzbereich: bei Arbeiten im Freien mit LSF 50+ und Schutz vor Hitze, Sonnenbrand, Hautkrebs und vorzeitiger Hautalterung durch natürliche UVA- und UVB-Sonnenstrahlen
Eigenschaften:
Aktive Kühlung, atmungsaktiv und schnelltrocknend; Stay-fresh-wash-less Technologie reduziert unangenehmen Schweißgeruch um bis zu 90%; Industriell waschbar nach ISO EN 15797 bei 60 Grad und vollem UV-Schutz Erhalt; Nachhaltig 100% recycelte Materialien; Fair zu 100% in der EU gefertigt; Öko-Tex zertifiziert - frei von Schadstoffen; TUEV geprüfter Sonnenschutz UPF 50+; 10x höherer UV-Schutz als ein Baumwollshirt
Pflege: Waschen 60 C, Bleichen NEIN; Trockner schonend; Bügeln niedrige Temperatur; Chemische Reinigung JA
Farben: paris-blue, grau

MaterialNr			
2900900	Größe M	2900920	Größe XL
2900910	Größe L	2900930	Größe XXL

iQ-UV ® Kurzarm (keine Lagerware, nur auf Anfrage)



Arbeitsschutz > UV-Schutzbekleidung > Kurzarm

Einsatzbereich: bei Arbeiten im Freien mit LSF 50+ und Schutz vor Hitze, Sonnenbrand, Hautkrebs und vorzeitiger Hautalterung durch natürliche UVA- und UVB-Sonnenstrahlen
Eigenschaften: Naturfaser auf der Haut, weich und atmungsaktiv; Stay-fresh-wash-less Technologie reduziert unangenehmen Schweißgeruch um bis zu 90%; Industriell waschbar nach ISO EN 15797 bei 60 Grad und vollem UV-Schutz Erhalt; Nachhaltig 64% recycelte und 36% natürliche Materialien; Fair zu 100% in der EU gefertigt; Öko-Tex zertifiziert - frei von Schadstoffen; TÜV geprüfter Sonnenschutz UPF 50+; 10x höherer UV-Schutz als ein Baumwollshirt
Pflege: Waschen 60 C, Bleichen NEIN; Trockner schonend; Bügeln niedrige Temperatur; Chemische Reinigung JA
Farben: navy

MaterialNr			
2900950	Größe M	2900970	Größe XL
2900960	Größe L	2900980	Größe XXL